

# TRIO LONGLIFE EXTRA


ONDERDAK






## TRIO LONGLIFE EXTRA

### UV-BESTENDIG ONDERDAK MET 20 JAAR GARANTIE VOOR DAK EN GEVEL

- TRIO LONGLIFE EXTRA is een onderdakfolie voor dak- en geveltoepassingen.
- TRIO LONGLIFE EXTRA wordt vervaardigd door het coaten van een niet-geweven polyesterlaag met een acrylic-coating. Dit resulteert in een tweelaags, uv-bestendig, regendicht en waterdampdoorlaatbaar onderdak. Het dak mag langer open blijven zonder risico op water-infiltratie.
- TRIO LONGLIFE EXTRA is geschikt als regenscherm voor geventileerde gevels met open voegen tot 50 mm breed en een aandeel van maximaal 40% van de totale geveloppervlakte.
- TRIO LONGLIFE EXTRA is voorzien van twee geïntegreerde tapes die zorgen voor een perfecte hechting van de overlappingsen. Het onderdak zorgt voor een gesloten isolatiesysteem en beschermt de gevels en hellende daken tegen regen, wind, sneeuw, stof en vocht.
- TRIO LONGLIFE EXTRA kan direct op de isolatie of houten bebording toegepast worden.



TECHNISCHE GEGEVENS		
	NORM	TRIO LONGLIFE EXTRA
Rol lengte	EN 1848-2	50,0 m
Rol breedte	EN 1848-2	1,5 m
Rol gewicht		ca. 21 kg
Gewicht	EN 1849-2	ca. 270 g/m <sup>2</sup>
Rollen per pallet		20
Brandklasse	EN 13501 EN 11925-2	B
Sd-waarde	EN 12572 EN 1931	0,02 m
Scheurweerstand	EN 12311-1 EN 13859-2	MD: 320 N / 5 cm MCD: 200 N / 5 cm
Scheurweerstand na kunstmatige veroudering	EN 13859-2 Annex C	MD: 310 N / 5 cm MCD: 190 N / 5 cm
Nagelweerstand	EN 12310-1 EN 13859-2	MD: 130 N MCD: 140 N
Waterdichtheid	EN 1928	W1

SPECIFICATIES	
<b>TEMPERATUURWEERSTAND</b>	
	-50°C tot 100°C
<b>BLOOTSTELLING AAN BUITENOMSTANDIGHEDEN</b>	
	Max. 10 weken als nooddak
<b>GARANTIE</b>	
	20 jaar garantie